

Prírodné farby na širokej škále médií
(PVC fólia, banner, mesh, flex atď.)



Plus rýchlosť, Plus kvalita

VTIV-98P | 62P


- Počet tlačových hláv | 6 XAAR plus hláv
- Farby | C, M, Y, K, Lc, Lm
- Maximálne rozlíšenie tlače | 1,110dpi

2003-83681 Patent No.2003-83681
2003-36677 Utility Model No.2003-36677

↻ 6 farebných tlačových hláv




Nastaviteľná výška hláv
(len VTIV-98P)



↻ Precízne napínanie média



↻ Centálny kryt s podporou vzduchových tlmivých



↻ Odpadová nádržka s automatickou signalizáciou



Vlastnosti

- 6 XAAR plus tlačových hláv: C, M, Y, K, Lc, Lm
- Motorom riadené odvíjanie zabezpečujúce konštantné napnutie média
- Dvojitý ventilátory pre skrátenie času sušenia
- Automatická signalizácia naplnenia odpadovej nádržky
- Stabilný systém automatického posúvania média
- Automatický systém čistenia hláv
- Tlačenie na rôzne hrúbky média s nastaviteľnou výškou hláv (len VT IV-98P)
- Precízne nastavené farebnosti pomocou zmeny napätia hláv

VTIV-98P⁺62P Špecifikácie

MODEL	VTIV-98P	VTIV-62P
Technológia tlačových hláv	Piezo Drop-on-Demand	
Počet tlačových hláv	6 XAAR plus hláv (1 hlava/farba)	
Rozlíšenie	DRAFT MODE (2P)	PRODUCTION MODE (4P)
	200 x 370dpi	200 x 740dpi
Tlačové módy	Uni a Bi-direkcionálne	
Rýchlosť tlače (Max.)	2Pass: 14.2 m ² /hod.	2Pass: 12m ² /hod.
	4Pass: 7.9m ² /hod.	4Pass: 6m ² /hod.
CPU	32 bit RISC	
Média	z role alebo hárkou (PVC fólia, banner, mesh, flex atď.)	
Pamäť	64MB	
Príkazový jazyk	SP-RTL, HP-RTL EMULATION	
Interface	Parallel (Centronics)	
Typ atramentu	Solvent based pigment	
Farba	6 farieb (C,M,Y,K,Lc,Lm)	
Rozmery (d x v x š)	3,810 x 1,070 x 1,390mm	2,770 x 1,070 x 1,250mm
Hmotnosť	Tlačiareň: 240kg, Stojan: 205kg	Tlačiareň: 120kg, Stojan: 135.7kg
Max. šírka tlače	2,490mm (98")	1,600mm (63")
Max. šírka média	2,500mm (98.4")	1,620mm (63.8")
Napájanie	Tlačiareň: Vstupné napätie (85-265 V)	
	Vyhrievanie: Prepínateľne (110/220V)	
Vybavenie	Automatický čistiaci systém / Automatický ohrievací systém a sušiacie ventilátory	
	Nastaviteľné napätie hláv / Automatický systém dopĺňania atramentu	
	Automatické odvíjanie s riadením napnutia / Navíjanie (Automaticky / Manuálne)	
	Nastavenie rýchlosti (Tlač / Posuv) / Nastavenie kalibrácie (Tlačové hlavy / Posuv)	
	AC Servo Motor (Vozík / Posuv) / Automatický alarm nádoby na odpad atramentu	
	Vstavaný vákuové odsávanie / Nastavenie výšky hláv (len VT IV-98)	

ALPHASET

Fólie | Aplikačné materiály | Média pre digitálnu tlač | PVC dosky | Veľkoformátové tlačiarne | Rezacie plotre | Frézy

ALPHASET spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

Tel.: (02) 54 77 68 33, Fax: (02) 54 77 11 54

alphaset@alphaset.sk, www.alphaset.sk