

 Roland®

ALPHASET

HI-FI EXPRESS

FAREBNÁ SUBLIMAČNÁ TLAČIAREŇ FP-740



Maximálna účinnosť a produktivita

HI-FI EXPRESS

FP-740


- ✓ Vysokorychlostná 1879 mm široká sublimačná tlačiareň
- ✓ Tlač do rýchlosti 51 m²/h (270 x 360 2 pass) pre high-volume produkciu
- ✓ 4-farebná sada atramentov zaručujúca konzistentné a energické farby
- ✓ Maximálne rozlíšenie 720 dpi
- ✓ Vysokokvalitné tlačové módy prinášajúce stále a spoľahlivé výsledky
- ✓ Stabilná konštrukcia pre neustálu produkciu
- ✓ Roland VersaWorks profesionálny RIP software
- ✓ Ekonomické 1 - litrové atramentové fľaše




Adobe® PostScript® 3™

Špecifikácie					
Technológia tlače		Piezoelektrická inkjetová		Spotreba	Pri práci
Šírka média		od 710 mm do 1879 mm		Sleep mode	Približne 118 W
Šírka tlače^(*)		Maximálne 1869 mm		Hlučnosť	Pri práci
Atrament	Typ	Roland sublimačný atrament v cartridge alebo fľaši		Standby	62 dB (A) alebo menej (podľa ISO7779)
	Farby	4 farby (cyan, magenta, yellow a black)			40 dB (A) alebo menej (podľa ISO7779)
Rozlíšenie tlače		Maximálne 720 dpi		Rozmery so stojanom	3539 mm (W) x 758 mm (D) x 1307 (H) mm
Presnosť^(**)		Chyba menšia ako ± 0,3 % z prejdenej vzdialenosti alebo ± 0,3 mm pri akejkoľvek väčšej		Váha so stojanom	267 kg
Navíjací systém	Priemer role	Maximálne 180 mm		Prostredie	Zapnutý
	Váha role	Maximum 20 kg			Vypnutý
Pripojiteľnosť		Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX, automatic switching)		Výbava	Teplota: od 5 °C do 40 °C, vlhkosť: od 20 % do 80 %
Power-saving funkcia		Automatic sleep			Napájacie káble, AC adaptér, vystužené držiaky na médium, prítlačné kolieska, prichytky média, svorky na médium, odtoková fľaša, inbusové kľúče, head-unit tool, RIP softvér, užívateľský manuál, Roland-PrintServer Network Setting Manuál, Roland-PrintServer CD-ROM a set na čistenie
Napájanie	Prúd a frekvencia	Tlačiareň: AC 100 do 240 V ± 10 %, 50/60 Hz Navíjací systém: AC 100 do 240 V ± 10 %, 50/60 Hz			
	Napätie	Tlačiareň: 2A, Navíjací systém: 0.1A			

*1 Dĺžka tlače je limitovaná použitým programom. *2 Na Roland PET film, dĺžka tlače: 1 m, teplota: 25 °C, vlhkosť: 50%

Voľby			
	Sublimačný atrament (fľaša)	SBL2-MG	Magenta, 1 liter
		SBL2-YE	Yellow, 1 liter
		SBL2-CY	Cyan, 1 liter
		SBL2-BK	Black, 1 liter
	Systém pre atrament vo fľašiach	BU-1	
	Čistiaca kvapalina pre SBL2	SBL2-CL	

Roland VersaWorks - systémové požiadavky	
Operačný systém	Windows Vista™ Ultimate alebo Business (32-bit edition), alebo Windows® XP Professional Service Pack 2, alebo Windows® 2000 Service Pack 4
CPU	Pentium 4, 2.0 GHz alebo rýchlejší
RAM a HDD	1 GB (RAM) a 40 GB (HDD) alebo viac

ISO 14001 and ISO 9001 Certified

Roland pursues both environmental protection and continuous quality improvement. Under the philosophy of preserving the environment and human health, Roland DG is actively working to abolish organic solvents in production, to reduce and recycle waste, to reduce power use, and to purchase recycled products. Roland DG constantly strives to provide the most highly reliable products available.



ALPHASET spol. s r.o., Kopčianska 19, 851 01 Bratislava, Tel.: (02) 63 81 22 55, Fax: (02) 63 81 22 56, alphaset@alphaset.sk, www.alphaset.sk

 Roland®

www.rolanddg.be

ALPHASET