


Výnimo ná ponuka rezacích plotrov! GRAPHTEC CE5000

Výkonná trieda rezacích plotrov CE5000 ponúka kvalitu porovnate nú s high-end produktami pri rozumnej cene. Max. šírka rezu 603/1213 mm, prítlak noža 300/440 g. Plotre CE5000 majú senzor pre detekciu registra ných zna iek a programovú podporu print&cut.



Ponuka obsahuje:

- * rezací plotter
- * stojan s držiakom na médium
- * SW plugin Cutting Master 2
- * doprava, inštalácia, školenie



	CE5000-60	CE5000-120
Pohon	Digitálne servo	
Maximálna plocha rezania	603 mm x 50 m	1213 mm x 50 m
Rozsah garantovanej presnosti	584 mm x 5 m	1194 mm x 5 m
Kompatibilná šírka médií	Minimum: 50 mm, maximum: 712 mm	Minimum: 85 mm, maximum: 1346 mm
Maximálna hrúbka médií	0.25 mm	
Maximálna rezacia rýchlosť	60 cm/s (vo všetkých smeroch)	100 cm/s (45° smer)
Nastaviteľná rezacia rýchlosť	1-10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm/s	1-10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm/s
Rezací prítlak	0.2 - 2.9 N (31°)	0.2 - 4.4 N (38°)
Minimálna veľkosť znaku	Približne 5 mm pre alfanumerické znaky (záleží od média, fontu...)	
Mechanické rozlíšenie	0.005 mm	
Programovateľné rozlíšenie	GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm; HP-GLTM*2: 0.025 mm	
Opakovacia presnosť	0.1 mm alebo menej pre každé 2 m	
Počet namontovaných pier	1	
Typy nožov	epele zo spekaného karbidu	
Kompatibilné typy pier	Filcové a guľové kové pero	
Kompatibilné typy fólií	PVC, reflexné, fluorescenčné,...	
Rozhranie	RS-232C / USB 2.0	
Kapacita buffera	2 MB	
Ovládací jazyk	GL-GP, HP-GLTM*2 (voľte nie cez menu prístroja)	
Displej	LCD 16x1 riadok	
Napájanie	100-240 V, 50/60 Hz	
Spotreba	100 VA	
Pracovné prostredie	10°C až 35°C, 35% až 75% vlhkosť	
Podmienky pre garant. presnosť	16°C až 32°C, 35% až 70% vlhkosť	
Vonkajšie rozmery	Približne 851 x 585 x 1004 mm	Približne 1487 x 744 x 1194 mm
Váha	Približne 25 kg	Približne 40 kg

Fólie

Digitálna tlač

Transférové média

Príslušenstvo

Prezentačné systémy

Servis