

 Roland®

ALPHASET



SOLJET PRO III
XJ Series

SOLJET PRO III

SIGN MAKER BY ROLAND DG CORPORATION XJ-740/640

- 1879 mm (XJ-740) alebo 1625 mm (XJ-640) ECO Solventná tlačiareň
- 6-farebná (CMYKLCm) alebo 4-farebná (CCMYK) tlač s ECO SOL-MAX atramentami zaručujúca presvedčivé výsledky
- Maximálna rýchlosť tlače 43 m²/hod pre veľkoobjemovú produkciu billboardov a veľkých banerov
- Výkonný software VersaWorks 2.0 RIP má ďalšie vylepšenia vrátane novej knižnice farieb, panelovania a automatického ukladania



| | | XJ-740 | XJ-640 |
|------------------------------|-----------------------|--|---|
| Technológia tlače | | Piezoelektrická inkjetová | |
| Médium | Šírka | od 210 mm do 1879 mm | od 210 mm do 1625 mm |
| | Hrúbka | Maximálne 1 mm s podkladom | |
| | Vonkajší priemer role | 210 mm | |
| | Váha role | Maximálne 47 kg | Maximálne 40 kg |
| | Priemer jadra | 76.2 mm alebo 50.8 mm | |
| Šírka tlače *1 | | Maximálne 1869 mm | Maximálne 1615 mm |
| Atramenty | Typ | Roland ECO-SOL MAX cartridge | |
| | Kapacita | 220 ml alebo 440 ml | |
| | Farby | 6 farieb (cyan, magenta, yellow, black, light magenta a light cyan) alebo 4 farby (CCMYK) | |
| Rozlíšenie | | Maximálne 1440 dpi | |
| Presnosť *2 | | Chyba menšia ako 0,3 % z prejdenej vzdialenosti alebo 0,3 mm z akejkolvek väčšej | |
| Sušič média *3 | | Ohrev média, nastaviteľná teplota v rozsahu: od 30°C do 45°C Sušič, nastaviteľná teplota v rozsahu: od 30°C do 50°C | |
| Navíjaci systém | Vonkajší priemer role | Maximálne 250 mm | |
| | Váha role | Maximálne 50 kg | |
| Pripojiteľnosť | | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatic switching) | |
| Power saving funkcia | | Automatická sleep funkcia | |
| Napájanie | | AC od 100V do 120 V ±10 %, 13 A, 50/60 Hz alebo AC od 220V do 240 V ±10 %, 7 A, 50/60 Hz | |
| Spotreba | Pri práci | Približne 1600 W | |
| | Sleep mód | Približne 47 W | |
| Hlučnosť | Pri práci | 64 dB (A) alebo menej (podľa ISO 7779) | |
| | Standby | 45 dB (A) alebo menej (podľa ISO 7779) | |
| | | | |
| Rozmery (so stojanom) | | 3169 mm (W) x 1103 mm (D) x 1260mm (H) | 2948 mm (W) x 1103 mm (D) x 1260 mm (H) |
| Váha (so stojanom) | | 225 kg | |
| Prostredie | Vypnutý | Teplota: od 15°C do 32°C (20°C a viac doporučene), vlhkosť: od 35% do 80% | |
| | Zapnutý | Teplota: od 5°C do 40°C, vlhkosť: od 20% do 80% | |
| Výbava | | Stojan, napájacie káble, držiaky na médium, príchytky na médium, set na čistenie, RIP softvér, používateľský manuál, ... | |

*1 Dĺžka tlače alebo rezania je limitovaná použitým softvérom alebo driverom

*2 Na Roland PET fólii, prejdenej vzdialenosť: 1m, teplota: 20 °C, vlhkosť: 50%

*3 Po zapnutí je potrebné zahriatie. Môže trvať od 5 do 20 min v závislosti na okolitom prostredí. V závislosti na okolitej teplote a šírke média nemusí byť dosiahnutá prednastavená teplota.

| Roland VersaWorks - systémové požiadavky | |
|--|--|
| Operačný systém | Windows Vista™ Ultimate alebo Business (32-bit edition), alebo Windows XP Professional Service Pack 2, alebo Windows 2000 Service Pack 4 |
| CPU | Pentium 4, 2.0 GHz alebo rýchlejší |
| RAM a HDD | 1 GB (RAM) a 40 GB (HDD) alebo viac |

| Voľby | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| ECO SOL-MAX Atramenty | ESL3-4MG Magenta, 440 ml | ECO SOL-MAX Atramenty | ESL3-MG Magenta, 220 ml |
| | ESL3-4YE Yellow, 440 ml | | ESL3-YE Yellow, 220 ml |
| | ESL3-4CY Cyan, 440 ml | | ESL3-CY Cyan, 220 ml |
| | ESL3-4BK Black, 440 ml | | ESL3-BK Black, 220 ml |
| | ESL3-4LC Light cyan, 440 ml | | ESL3-LC Light cyan, 220 ml |
| | ESL3-4LM Light magenta, 440ml | | ESL3-LM Light magenta, 220 ml |
| Čistiaca kvapalina | SL-CL 1 | Sušič | DU-740 pre XJ-740 DU-640 pre XJ-640 |



Roland DG products that feature this environmental label meet the company's criteria for environmental consciousness, a set of standards based on ISO 14021 self-declaration type II. For more information, please visit www.rolanddg.com.



ISO 14001:2004 and ISO 9001:2000 Certified Roland pursues both environmental protection and continuous quality improvement. Under the philosophy of preserving the environment and human health, Roland is actively working to abolish organic solvents in production, to reduce and recycle waste, to reduce power use, and to purchase recycled products. Roland constantly strives to provide the most highly reliable products available.



ALPHASET spol. s r.o., Kopčianska 19, 851 01 Bratislava, Tel.: (02) 63 81 22 55, Fax: (02) 63 81 22 56, alphaset@alphaset.sk, www.alphaset.sk



www.rolanddg.be

